

Epson perfection v800 scanner

Code d'article: ITEPV800



Epson Perfection V800 Photo. Surface maximal de numérisation: 216 x 297 mm, Résolution de numérisation optique: 6400 x 9600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 48 bit. Type de scanner: Numérisation à plat, Couleur du produit: Noir. Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge), Source lumineuse: LED blanche. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Interfaces standards: USB 2.0

€ 669,00

Caractéristiques

Surface maximal de numérisation:	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique:	6400 x 9600 DPI
Numérisation couleur:	Oui
Numérisation recto verso:	Non
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur:	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur:	48 bit
Numérisation de film:	Oui
Densité optique:	4
Vitesse de numérisation à plat (n/b, A4):	12 sec/page
Vitesse de numérisation (n/b, haute rés, A4):	6 sec/page
Vitesse de numérisation (couleur, haute rés, A4):	12 sec/page
Type de scanner:	Numérisation à plat
Écran intégré:	Non
Couleur du produit:	Noir
Type de capteur:	CCD (dispositif à transfert de charge)
Source lumineuse:	LED blanche

Taille de papier de série A ISO maximum:	A4
Port USB:	Oui
Version USB:	2.0
Interfaces standards:	USB 2.0
Consommation électrique (typicale):	23 W
Type d'alimentation d'énergie:	Secteur
Consommation d'énergie (mode veille):	12 W
Consommation électrique (arrêt):	0.3 W
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Fréquence d'entrée:	50/60 Hz
Tension d'entrée:	220-240 V
Pays d'origine:	Indonésie
Quantité par paquet:	1 èce(s)
Largeur du colis:	445 mm
Profondeur du colis:	625 mm
Hauteur du colis:	255 mm
Poids du paquet:	9.68 g
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ulti
Prise en charge du système d'exploitation Mac:	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Température d'opération:	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement:	-25 - 60 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 80 %
Taux d'humidité relative (stockage):	10 - 85 %
Certifié Energy Star:	Oui
Largeur:	503 mm

Profondeur:	308 mm
Hauteur:	152 mm
Poids:	6600 g
Largeur du colis:	445 mm
Profondeur du colis:	625 mm
Hauteur du colis:	255 mm
Poids du paquet:	9.68 g
Guide de démarrage rapide:	Oui
Câbles inclus:	Secteur, USB
Drivers inclus:	Oui
Quantité par palette:	20 èce(s)
Pays d'origine:	Indonésie
Quantité par paquet:	1 èce(s)
Hauteur:	152 mm
Largeur:	503 mm
Largeur de palette:	800 mm
Longueur de palette:	1200 mm
Hauteur de palette:	1610 mm
Quantité par couche:	5 èce(s)
Quantité par niveau de palette (RU):	6 èce(s)
Quantité par palette (RU):	24 èce(s)
Longueur de la palette (RU):	1200 mm
Largeur de la palette (RU):	1000 mm
Hauteur de la palette (RU):	1610 mm
Quantité par palette:	20 èce(s)
Quantité par couche:	5 èce(s)
Hauteur de la palette (RU):	1610 mm
Largeur de la palette (RU):	1000 mm

Quantité par niveau de palette (RU): 6 èce(s)

Longueur de la palette (RU): 1200 mm

Quantité par palette (RU): 24 èce(s)

Quantité par paquet: 1 èce(s)

Largeur de palette: 800 mm

Longueur de palette: 1200 mm

Hauteur de palette: 1610 mm